

Bestell-Nr.: 5LZ980300 | **GTIN (EAN):** 4058352398579


Produktbeschreibung: SConWi,Rel.einh,drahtl



SITECO Connect WirelessRelais, Steuergerät, Master, lokale Steuerung
 - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Besonderheit: Anzahl der EVG abhängig vom EVG-Typ, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1
 GTIN (EAN): 4058352398579



Bestell-Nr.: 5LZ980300 | GTIN (EAN): 4058352398579

Technische Detailbeschreibung: SConWi,Rel.einh,drahtl



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5LZ980300

1x Schaltkontakt

- Besonderheit: Anzahl der EVG abhängig vom EVG-Typ

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Casambi, schaltbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Gehäuse: Kunststoff, weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz

Abmessung, Gewicht

- Länge: 57mm
- Breite: 36mm
- Höhe: 22mm
- Gewicht: 0,1kg

Ausgänge

1x DALI

- Systemstrom: max. 2mA
- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 1 DALI-EVG

1x Bluetooth-Schnittstelle

- Besonderheit: drahtlose Vernetzung

Bestell-Nr.: 5LZ980300 | GTIN (EAN): 4058352398579

Maße: SConWi,Rel.einh,drahtl

