

**Bestell-Nr.:** 5LZ980300 | **GTIN (EAN):** 4058352398579


**Produktbeschreibung:** SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt



SITECO Connect WirelessController, Master, lokale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352398579



Bestell-Nr.: 5LZ980300 | GTIN (EAN): 4058352398579

**Technische Detailbeschreibung: SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt**



#### Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5LZ980300

#### 1x Bluetooth®-Schnittstelle

- Besonderheit: Betriebsfrequenz 2,4..2,483GHz, +4dBm

#### 1x Schaltkontakt

- Besonderheit: Anzahl der EVG abhängig vom EVG-Typ

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Bluetooth® mesh 4.2, dimmbar

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

##### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V

##### Abmessung, Gewicht

- Länge: 57mm
- Breite: 36mm
- Höhe: 22mm
- Gewicht: 0,1kg

##### Ausgänge

#### 1x DALI

- Begrenzung: maximal 2x EVG DALI oder 2x EVG DALI DT8 und 1 Sensor PS3 DALI2 ansteuerbar

Bestell-Nr.: 5LZ980300 | GTIN (EAN): 4058352398579

Maße: SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt

