

Bestell-Nr.: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593


Produktbeschreibung: SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt



SITECO Connect WirelessController, Master, lokale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einlegemontage, Montageort: in der Decke, Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352398593



Bestell-Nr.: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593

Technische Detailbeschreibung: SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5LZ980301

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Bluetooth® mesh 4.2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Montage

- Montageart, Montageort: Einlegemontage, in der Decke
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,2kg

Ausgänge

1x DALI

- Begrenzung: maximal 2x EVG DALI oder 2x EVG DALI DT8 und 1 Sensor PS3 DALI2 ansteuerbar

1x Bluetooth®-Schnittstelle

- Besonderheit: Betriebsfrequenz 2,4..2,483GHz, +4dBm

1x Schaltkontakt

- Besonderheit: Anzahl der EVG abhängig vom EVG-Typ

Bestell-Nr.: 5LZ980301 | GTIN (EAN): 4058352398593

Maße: SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt

