

Bestell-Nr.: 59TP1MNE | **GTIN (EAN):** 4058352471821

Produktbeschreibung: Lic-Mit.Einsp.E/A,L650,14x2.5²,IP64,ws



Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß;
Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit
Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus
PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene
vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig
verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x
67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung);
Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,1
GTIN (EAN): 4058352471821

Bestell-Nr.: 59TP1MNE | **GTIN (EAN):** 4058352471821

Technische Detailbeschreibung: Lic-Mit.Einsp.E/A,L650,14x2.5²,IP64,ws



Kenndaten

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 59TP1MNE

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für schienenseitige Kontaktierung

Komponente 2

Komponente 3

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP50/IP54/IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahlblech, verzinkt, lackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Blindabdeckung: PC/ABS, weiß
- Farbangabe: weiß
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 2 Stück

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm²
- Durchverdrahtung: 14x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 650mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 2,1kg