

**Bestell-Nr.:** 51LP327DM10AN | **GTIN (EAN):** 4058352704967


**Produktbeschreibung:** Btn41N,1000lm830/840/850,0/1,PC,si



Batten 41-N, Lichtleiste, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.000lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 8,3W, Gehäuse, aus Aluminium, silber, Länge: 610mm, Breite: 25mm, Höhe: 44mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,4  
 GTIN (EAN): 4058352704967



**Bestell-Nr.:** 51LP327DM10AN | **GTIN (EAN):** 4058352704967

**Technische Detailbeschreibung:** Btn41N,1000lm830/840/850,0/1,PC,si



#### Kenndaten

- Produkttyp: Lichtleiste
- Produktname: Batten 41-N
- Bestell-Nr.: 51LP327DM10AN

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, satiniert
- Abstrahlwinkel: diffus strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1000lm
- Lichtausbeute: 120lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 8,3W
- Zusatz: mit Schalter

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20...+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, silber
- Farbangabe: silber
- Stirnwand: PC, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

##### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung mit Stecker
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 610mm
- Breite: 25mm
- Höhe: 44mm
- Gewicht: 0,4kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51LP327DM10AN | **GTIN (EAN):** 4058352704967

**Maße:** Btn41N,1000lm830/840/850,0/1,PC,si

