


Bestell-Nr.: 51SD34MAA5A | **GTIN (EAN):** 4058352716465

Produktbeschreibung: Spot11,45°,5550lm927,ML,90,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED
Bemessungslichtstrom: 5.550lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-
Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser:
90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für
Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352716465



Bestell-Nr.: 51SD34MAA5A | **GTIN (EAN):** 4058352716465

Technische Detailbeschreibung: Spot11,45°,5550lm927,ML,90,sw

Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 11
- Bestell-Nr.: 51SD34MAA5A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 45°
- Symmetrie: symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5550lm
- Lichtausbeute: 146lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 38W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 213mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SD34MAA5A | **GTIN (EAN):** 4058352716465

Maße: Spot11,45°,5550lm927,ML,90,sw

