

**Bestell-Nr.:** 51SF327FA2B | **GTIN (EAN):** 4058352746257


**Produktbeschreibung:** Spot31SI,16°,2100lm927,0/1,sw



Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED  
Bemessungslichtstrom: 2.100lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-  
Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus  
Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 70mm, Adapter, aus  
Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I  
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit:  
1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,7  
GTIN (EAN): 4058352746257



Bestell-Nr.: 51SF327FA2B | GTIN (EAN): 4058352746257

Technische Detailbeschreibung: Spot31Sl,16°,2100lm927,0/1,sw



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 31 Slim
- Bestell-Nr.: 51SF327FA2B

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

##### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abstrahlwinkel: 16°
- Symmetrie: symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 25

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2100lm
- Lichtausbeute: 124lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 17W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005)
- Farbgebung: tiefschwarz (RAL 9005)
- Adapter: Kunststoff

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 70mm
- Gewicht: 0,7kg

**Bestell-Nr.:** 51SF327FA2B | **GTIN (EAN):** 4058352746257

**Maße:** Spot31SI,16°,2100lm927,0/1,sw

