

**Bestell-Nr.: 5XMOD0125L | GTIN (EAN): 4058352780497**

**Produktbeschreibung: SL10mc,LEDMod,P1.0a,722**




Streetlight 10 micro, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 722, Farbtemperatur: 2200K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352780497

**Bestell-Nr.: 5XMOD0125L | GTIN (EAN): 4058352780497**

**Technische Detailbeschreibung: SL10mc,LEDMod,P1.0a,722**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: LED-Modul
- Produktnname: Streetlight 10 micro
- Bestell-Nr.: 5XMOD0125L

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

###### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Radweg-Optik
- Lichtverteilung: P1.0a
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

###### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit High Power LED
- Farbtemperatur: 2200K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 722
- Zusatz: Leistungsaufnahme bei Verwendung in Streetlight 10 Plus-Leuchten: Baugröße micro 8,5..11,5W

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: wie Leuchte

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230..240V, 50Hz

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 174mm
- Breite: 137mm
- Höhe: 40mm
- Gewicht: 0,8kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -