

**Bestell-Nr.:** 51MR36ND0421S | **GTIN (EAN):** 4058352881774

**Produktbeschreibung:** Round21M,Prism,dir/ind,6130lm840,DA2,si



Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.130lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur:  $-10..+35^\circ\text{C}$ , Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 5,8  
 GTIN (EAN): 4058352881774



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 15.09.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 51MR36ND0421S | **GTIN (EAN):** 4058352881774

**Technische Detailbeschreibung:** Round21M,Prism,dir/ind,6130lm840,DA2,si



#### Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Round 21 M
- Bestell-Nr.: 51MR36ND0421S

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, klar
- Abstrahlwinkel: 85°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 6130lm
- Lichtausbeute: 112lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 55W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Temperaturbereich (Betrieb): - 10..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, silber
- Farbangabe: silber
- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung aus PMMA

##### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 600mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 5,8kg

**Bestell-Nr.:** 51MR36ND0421S | **GTIN (EAN):** 4058352881774

**Maße:** Round21M,Prism,dir/ind,6130lm840,DA2,si

