

Bestell-Nr.: 51MR36GM8321S | **GTIN (EAN):** 4058352881699

Produktbeschreibung: Round21M,Opal,dir/ind,7820lm830,ML,si



Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.820lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 5,8
 GTIN (EAN): 4058352881699



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 13.01.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51MR36GM8321S | **GTIN (EAN):** 4058352881699

Technische Detailbeschreibung: Round21M,Opal,dir/ind,7820lm830,ML,si



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Round 21 M
- Bestell-Nr.: 51MR36GM8321S

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, opal
- Abstrahlwinkel: 105°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 7820lm
- Lichtausbeute: 129lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 61W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Temperaturbereich (Betrieb): - 10..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, silber
- Farbangabe: silber
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 600mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 5,8kg

Bestell-Nr.: 51MR36GM8321S | **GTIN (EAN):** 4058352881699

Maße: Round21M,Opal,dir/ind,7820lm830,ML,si

