

**Bestell-Nr.:** 51MY52HMTCS | **GTIN (EAN):** 4058352966754


**Produktbeschreibung:** Sil31FI-d,17040lm8tw,Tdi,PIR-Sens,si



Silica® 31 Floor duo, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 17.040lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 142W, Lichtkopf, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 2.372mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, lackiert, silber, Standfuß, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 18,1  
 GTIN (EAN): 4058352966754



**Bestell-Nr.:** 51MY52HMTCS | **GTIN (EAN):** 4058352966754

**Technische Detailbeschreibung:** Sil31FI-d,17040lm8tw,Tdi,PIR-Sens,si



#### Kenndaten

- Produkttyp: Stehleuchte
- Produktname: Silica® 31 Floor duo
- Bestell-Nr.: 51MY52HMTCS

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Abdeckung sekundär: Abdeckscheibe
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, 76:24
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 17040lm
- Lichtausbeute: 120lm/W
- Farbtemperatur: 2700..6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 142W
- Zusatz: mit Umgebungslicht- und Anwesenheitssensor

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Touchdim
- Schaltungsart: tageslichtabhängige Steuerung

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Lichtkopf: Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Standrohr: Aluminium, lackiert, silber, eckig
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: silber
- Standfuß: Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: unmontiert

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung mit Stecker
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 2372mm
- Breite: 52mm
- Gewicht: 18,1kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B10) bei UT = 25°C

#### Eingänge

##### 1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)

**Bestell-Nr.:** 51MY52HMTCS | **GTIN (EAN):** 4058352966754

**Maße:** Sil31FI-d,17040lm8tw,Tdi,PIR-Sens,si

