

**Bestell-Nr.:** 59LN201 | **GTIN (EAN):** 4058352062234

**Produktbeschreibung:** Silue21 Multisens,HFSens,An



Silhouette® 21, Multisensor, Montageart: Anbau, Netzanschluss: 220..240V, 50/60Hz, Gehäuse, Länge: 149mm, Höhe: 28mm, Multisensor, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 1,0  
GTIN (EAN): 4058352062234

**Bestell-Nr.:** 59LN201 | **GTIN (EAN):** 4058352062234

**Technische Detailbeschreibung:** Silue21Multisens,HFSens,An

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Multisensor
- Produktname: Siluette® 21
- Bestell-Nr.: 59LN201

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+60°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte
- Montagehöhe: 3m

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 149mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 1,0kg

#### **Eingänge**

##### **1x HF-Sensor**

- Anschluss: HF-Sensor
- Erfassungsbereich: D= 10m
- Möglichkeit: Schaltzeit einstellbar zwischen 5 Sekunden - 30 Minuten
- Besonderheit: zur Bewegungserfassung

##### **1x Lichtsensor**

- Anschluss: Lichtsensor
- Möglichkeit: Tageslicht-Schwellwert einstellbar von 2..50lx