


Bestell-Nr.: 5TR101C0Q | **GTIN (EAN):** 4069025022646


Produktbeschreibung: Mod,Tragsch,5SEu1SE,L1495,12x2.5²,ws



Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 5x Systemmaß 299mm 10adrig und 1x Systemmaß 1495mm 2adrig, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 12x 2,5mm², mit Klemme, 10+2polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,5
GTIN (EAN): 4069025022646



Bestell-Nr.: 5TR101C0Q | **GTIN (EAN):** 4069025022646

Technische Detailbeschreibung: Mod,Tragsch,5SEu1SE,L1495,12x2.5²,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Modario®
- Bestell-Nr.: 5TR101C0Q

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für elektrische und mechanische Stecker-Buchsen-Verbindung von Schienen-Elementen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Tragschiene: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 5x Systemmaß 299mm 10adrig und 1x Systemmaß 1495mm 2adrig
- Farbangabe: leuchtenweiß

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 10+2polig, max. 2,5mm²
- Durchverdrahtung: 12x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1495mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Befestigungsabstand: max. 3,5m
- Gewicht: 2,5kg

Bestell-Nr.: 5TR101C0Q | **GTIN (EAN):** 4069025022646

Maße: Mod,Tragsch,5SEu1SE,L1495,12x2.5²,ws

