

Bestell-Nr.: 5XH1D3BM08DA | **GTIN (EAN):** 4069025101488


Produktbeschreibung: SL31mc,ST1.0a,4940lm730,NEMA7,Slo/u



Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;
Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Lichtverteilung: ST1.0a, direkt
asymmetrisch strahlend, für normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung;
LED: Lichtstrom: 4.940lm, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K;
Lichtausbeute: 131lm/W; Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie linear,
flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, intelligente Temperaturregelung im EVG
und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgehäuse, aus Aluminium-
Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high
gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar,
Mastflansch aus Aluminium-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F
3x 1,5mm², Leitungslänge: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert;
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der
Lebensdauer): 37,7W / (am Ende der Lebensdauer): 40,9W / (bei
Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung); Schlagfestigkeit: IK09; Prüfzeichen: CE, ENEC,
ENEC+, VDE, UKCA; zul. Betriebsumgebungstemperatur für
Außenanwendungen: -40..+50°C; Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
Gew. (kg): 5,7
GTIN (EAN): 4069025101488



Bestell-Nr.: 5XH1D3BM08DA | **GTIN (EAN):** 4069025101488

Technische Detailbeschreibung: SL31mc,ST1.0a,4940lm730,NEMA7,Slo/u



Kenndaten

- Produkttyp: Mastleuchte
- Produktname: Streetlight SL 31 micro
- Bestell-Nr.: 5XH1D3BM08DA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Lichtverteilung: ST1.0a
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 4940lm
- Lichtausbeute: 131lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 38
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 41
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 16

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: NEMA (7pin), Smart Interface unten und oben
- Ausstattung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+50°C
- Zusatz: normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung
- Korrosionsschutz: Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, mehrstufiges Dichtungssystem, Neigung: -15°..+20° (Aufsatz) | -20°..+20° (Ansatz), einstellbar in 5° Schritten, keine Dichtung auf der Leuchtenoberseite
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Mastflansch: Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastflansch unmontiert beigelegt
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage

- Montageart, Montageort: Ansatz, Aufsatz, auf dem Mast

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung H07RN-F 3x 1,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode)
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 6,5m

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 5,7kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76/60mm

Bestell-Nr.: 5XH1D3BM08DA | **GTIN (EAN):** 4069025101488

Technische Detailbeschreibung: SL31mc,ST1.0a,4940lm730,NEMA7,Slo/u



Lichtemission

- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h
(L96/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5XH1D3BM08DA | **GTIN (EAN):** 4069025101488

Maße: SL31mc,ST1.0a,4940lm730,NEMA7,Slo/u

