

**Bestell-Nr.:** 58DC011M04400A | **GTIN (EAN):** 4069025314178

**Produktbeschreibung:** LunR,LE,br,4310lm840,ML



Lunis R, Leuchteinsatz, Bemessungslichtstrom: 4.310lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,9W, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4069025314178

**Bestell-Nr.:** 58DC011M04400A | **GTIN (EAN):** 4069025314178

**Technische Detailbeschreibung:** LunR,LE,br,4310lm840,ML



## Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Lunis R
- Bestell-Nr.: 58DC011M04400A

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Bemessungslichtstrom: 4310lm
- Lichtausbeute: 166lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 25,9W

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### Montage

- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,5kg