

**Bestell-Nr.:** 51DB33MF22D1D | **GTIN (EAN):** 4069025442888


**Produktbeschreibung:** Lun21XL,R.sw,br2400lm940MLswAn



Lunis 21 XL, Downlight, Entblendung mit Reflektor, matt, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), UGR der Leuchte  $\leq 19$  ( $X = 4H \mid Y = 8H \mid S = 0,25H \mid$  Reflexionsgrade 70/50/20), Abstrahlwinkel: breit strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtfarbe: 940, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 230mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 20
  IK 03
  CE

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	2,4
GTIN (EAN):	4069025442888



**Bestell-Nr.:** 51DB33MF22D1D | **GTIN (EAN):** 4069025442888

**Technische Detailbeschreibung:** Lun21XL,R.sw,br2400lm940MLswAn



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 XL
- Bestell-Nr.: 51DB33MF22D1D

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Entblendung: Reflektor, matt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2400lm
- Lichtausbeute: 156lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 15,1W
- Zusatz: mit Durchverdrahtung, Lichtstrom bei DC Betrieb 100%, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 8 Stufen (2070/.../3990lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (13,3/.../26,4W)

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+25°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), rund

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220...240V, 0/50...60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 230mm
- Höhe: 175mm
- Gewicht: 2,4kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B10) bei UT = 25°C, 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51DB33MF22D1D | **GTIN (EAN):** 4069025442888

**Maße:** Lun21XL,R.sw,br2400lm940MLswAn

