

**Bestell-Nr.:** 51SL13DB11B2C | **GTIN (EAN):** 4069025502391

**Produktbeschreibung:** LicSp21,med,2910lm930,DA2ML,ws



Licross Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, Abstrahlwinkel: medium strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.910lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm, Dekor-Ring, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,8  
 GTIN (EAN): 4069025502391



**Bestell-Nr.:** 51SL13DB11B2C | **GTIN (EAN):** 4069025502391

**Technische Detailbeschreibung:** LicSp21,med,2910lm930,DA2ML,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Licross Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SL13DB11B2C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2910lm
- Lichtausbeute: 147lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 2$  SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 19,8W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 12 Stufen (910/.../3930lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (6/.../28,1W)

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Dekor-Ring: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross Tragschiene

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 300mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,8kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SL13DB11B2C | **GTIN (EAN):** 4069025502391

**Maße:** LicSp21,med,2910lm930,DA2ML,ws

