

**Bestell-Nr.:** 51SE32DA2DC2C | **GTIN (EAN):** 4069025447272


**Produktbeschreibung:** Spot21 Std,eng,2150lm935,DA2ML,70,sw



Spot 21 Standard, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Abstrahlwinkel: eng strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.150lm, Lichtfarbe: 935, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 251mm, Durchmesser: 70mm, Dekor-Ring, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,5  
 GTIN (EAN): 4069025447272



**Bestell-Nr.:** 51SE32DA2DC2C | **GTIN (EAN):** 4069025447272

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21Std,eng,2150lm935,DA2ML,70,sw



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21 Standard
- Bestell-Nr.: 51SE32DA2DC2C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: eng strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2150lm
- Lichtausbeute: 138lm/W
- Farbtemperatur: 3500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 935
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 15,6W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 12 Stufen (830/.../3550lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (6/.../28W)

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Dekor-Ring: PC, tiefschwarz (RAL 9005)

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 251mm
- Durchmesser: 70mm
- Gewicht: 0,5kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SE32DA2DC2C | **GTIN (EAN):** 4069025447272

**Maße:** Spot21Std,eng,2150lm935,DA2ML,70,sw

