

Bestell-Nr.: 51SD147AW2B | **GTIN (EAN):** 4058352678169


Produktbeschreibung: Spot21Pe,br,2800lmWHR,0/1,90,ws



Spot 21 Performance, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Abstrahlwinkel: breit strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.800lm, Lichtfarbe: White Effect, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Durchmesser: 90mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352678169



Bestell-Nr.: 51SD147AW2B | **GTIN (EAN):** 4058352678169

Technische Detailbeschreibung: Spot21Pe,br,2800lmWHR,0/1,90,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21 Performance
- Bestell-Nr.: 51SD147AW2B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2800lm
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: White Effect

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, weiß
- Adapter: Kunststoff

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SD147AW2B | **GTIN (EAN):** 4058352678169

Maße: Spot21Pe,br,2800lmWHR,0/1,90,ws

