

**Bestell-Nr.:** 51SE32MA2DD2C | **GTIN (EAN):** 4069025447364

**Produktbeschreibung:** Spot21 Std,eng,2160lm940,ML,70,sw



Spot 21 Standard, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Abstrahlwinkel: eng strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.160lm, Lichtfarbe: 940, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 162mm, Durchmesser: 70mm, Dekor-Ring, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,4  
 GTIN (EAN): 4069025447364



**Bestell-Nr.:** 51SE32MA2DD2C | **GTIN (EAN):** 4069025447364

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21Std,eng,2160lm940,ML,70,sw



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21 Standard
- Bestell-Nr.: 51SE32MA2DD2C

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: eng strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2160lm
- Lichtausbeute: 146lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 2$  SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 14,8W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 8 Stufen (1910/.../3570lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (12,8/.../26,5W)

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Material, Farbe**

- Dekor-Ring: PC, tiefschwarz (RAL 9005)

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

##### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 162mm
- Durchmesser: 70mm
- Gewicht: 0,4kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SE32MA2DD2C | **GTIN (EAN):** 4069025447364

**Maße:** Spot21Std,eng,2160lm940,ML,70,sw

