

**Bestell-Nr.:** 51SE63MA2EC2C | **GTIN (EAN):** 4069025448002

**Produktbeschreibung:** Spot21 Std,med,2130lm935,ML,70,si



Spot 21 Standard, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Abstrahlwinkel: medium strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.130lm, Lichtfarbe: 935, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 162mm, Durchmesser: 70mm, Dekor-Ring, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,4  
 GTIN (EAN): 4069025448002



**Bestell-Nr.:** 51SE63MA2EC2C | **GTIN (EAN):** 4069025448002

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21Std,med,2130lm935,ML,70,si



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21 Standard
- Bestell-Nr.: 51SE63MA2EC2C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2130lm
- Lichtausbeute: 144lm/W
- Farbtemperatur: 3500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 935
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 14,8W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 8 Stufen (1880/.../3510lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (12,8/.../26,5W)

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Dekor-Ring: PC, weißaluminium (RAL 9006)

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 162mm
- Durchmesser: 70mm
- Gewicht: 0,4kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SE63MA2EC2C | **GTIN (EAN):** 4069025448002

**Maße:** Spot21Std,med,2130lm935,ML,70,si

