

Bestell-Nr.: 51SE13MA2CC2C | **GTIN (EAN):** 4069025447029

Produktbeschreibung: Spot21 Std,med,2120lm935,ML,70,ws



Spot 21 Standard, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Abstrahlwinkel: medium strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.120lm, Lichtfarbe: 935, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 162mm, Durchmesser: 70mm, Dekor-Ring, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 0,4
 GTIN (EAN): 4069025447029



Bestell-Nr.: 51SE13MA2CC2C | **GTIN (EAN):** 4069025447029

Technische Detailbeschreibung: Spot21Std,med,2120lm935,ML,70,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21 Standard
- Bestell-Nr.: 51SE13MA2CC2C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2120lm
- Lichtausbeute: 144lm/W
- Farbtemperatur: 3500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 935
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 14,8W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 8 Stufen (1870/.../3500lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (12,8/.../26,5W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Dekor-Ring: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 162mm
- Durchmesser: 70mm
- Gewicht: 0,4kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SE13MA2CC2C | **GTIN (EAN):** 4069025447029

Maße: Spot21Std,med,2120lm935,ML,70,ws

