

Bestell-Nr.: 5XA2482P1B08A2 | **GTIN (EAN):** 4058352060957


Produktbeschreibung: DL50mn,Seil,ST0.5s,LED3230lm740,Plus



DL® 50 mini, Seilleuchte, primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, teilweise Bedruckung im Siebdruckverfahren, klar, Lichtverteilung: ST0.5s, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.230 lm, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationschnittstelle, Leistungsreduzierung, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 22 W, Ende der Lebensdauer: 22 W, Reduzierung: 12 W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 500 mm, Höhe: 124mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 8,1
 GTIN (EAN): 4058352060957



S = 0.06m²

Bestell-Nr.: 5XA2482P1B08A2 | **GTIN (EAN):** 4058352060957

Technische Detailbeschreibung: DL50mn,Seil,ST0.5s,LED3230lm740,Plus



Kenndaten

- Produkttyp: Seilleuchte
- Produktname: DL® 50 mini
- Bestell-Nr.: 5XA2482P1B08A2

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend
- Abdeckung: Abdeckung, klar, teilweise Bedruckung im Siebdruckverfahren
- Lichtverteilung: ST0.5s
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 3230lm
- Lichtausbeute: 126lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 22
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 22
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 12
- Zusatz: Leuchtenanschluss über Wieland Stecker-System, 2x SDI Verdrahtung erforderlich

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG Plus
- Ansteuerung: Plus
- Ausstattung: Leistungsreduzierung, digitale Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung
- Schaltungsart: elektronische Leistungsreduzierung

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+40°C
- Zusatz: normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, am Seil
- Zusatz: Seilabhängung als Zubehör nötig

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: 6kV 1,2/50µs

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 500mm
- Höhe: 124mm
- Gewicht: 8,1kg

Lichtemission

- Lichtemission: 0%

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L97/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5XA2482P1B08A2 | **GTIN (EAN):** 4058352060957

Maße: DL50mn,Seil,ST0.5s,LED3230lm740,Plus



$S = 0.06\text{m}^2$


Bestell-Nr.: 5XA2482P1B08A2 | **GTIN (EAN):** 4058352060957

Planungsdaten: DL50mn,Seil,ST0.5s,LED3230lm740,Plus

5XA2482P1B08A2: 1x LED

4058352060957
5XA2482P1B08A2

LED 4000 K | CRI \geq 70 ϕ_{N} 3230 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G4