

**Bestell-Nr.:** 51HS12DC4DCA | **GTIN (EAN):** 4058352501795


**Produktbeschreibung:** Sport31,1540x315,8000lm840,DA2



Sport 31, Hallenleuchte LED, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, primäre Entblendung mit Prismenstruktur, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Einbau, Anbau, LED Bemessungslichtstrom: 8.000 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.540 mm, Breite: 315 mm, Höhe: 95mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher bei Deckenmontage oder Kettenabhängung, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+35°C, Norm: DIN 18032-3, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 12,5  
 GTIN (EAN): 4058352501795



**Bestell-Nr.:** 51HS12DC4DCA | **GTIN (EAN):** 4058352501795

**Technische Detailbeschreibung:** Sport31,1540x315,8000lm840,DA2



#### Kenndaten

- Produkttyp: Hallenleuchte LED
- Produktname: Sport 31
- Bestell-Nr.: 51HS12DC4DCA

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Entblendung: Prismenstruktur aus PC
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte:  $\leq 22$
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte:  $\leq 22$

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 8000lm
- Lichtausbeute: 135lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 58W
- Zusatz: Lichtstrom bei DC Betrieb auf ca. 15% reduziert, flickerfrei

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI 2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Temperaturbereich (Betrieb): -20...+35°C
- Norm: DIN 18032-3
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC

#### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, Einbau, an der Decke, in der Decke, an der Kette
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: für gesägte Deckenöffnungen, Montagezubehör erforderlich, bitte zusätzlich bestellen

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 1540mm
- Breite: 315mm
- Höhe: 95mm
- Gewicht: 12,5kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51HS12DC4DCA | GTIN (EAN): 4058352501795

Maße: Sport31,1540x315,8000lm840,DA2

