

Referencia: 5DTAXTS41002 | **GTIN (EAN):** 4058352112083

Descripción del producto: AXT,3ph-tr,spsurf,bk,L1000,0/1



AX T, barra conductora trifásica, tipo de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, balasto: ON/OFF, conexión de alimentación: 220..240V/380..400V, CA, de perfil extruido de aluminio, lacado, negro intenso (RAL 9005), prolongable a discreción, longitud: 1.000mm, ancho: 32mm, altura: 33mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352112083

Referencia: 5DTAXTS41002 | **GTIN (EAN):** 4058352112083

Descripción técnica detallada: AXT,3ph-tr,spsurf,bk,L1000,0/1



Datos característicos

- Tipo de producto: barra conductora trifásica
- Nombre del producto: AX T
- Referencia: 5DTAXTS41002

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: máx. 16A

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, ENEC

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V/380..400V, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 1000mm
- Ancho: 32mm
- Altura: 33mm
- Peso: 0,8kg