

Referencia: 56TL3M | GTIN (EAN): 4058352400715

Descripción del producto: Licrail-ins



Licross®, aplique de carril, adaptador, con conector, 5 polos, con selección de fase, conexión de alimentación: 230V, CA, 50/60Hz, clema, 5 polos, máx. 2,5mm², adaptador múltiple, de chapa de acero, cinta lacada, negro intenso (RAL 9005), para tipo de protección IP20/IP40, longitud: 500mm, ancho: 64mm, altura: 68mm, elemento multifunción, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4058352400715

Referencia: 56TL3M | GTIN (EAN): 4058352400715

Descripción técnica detallada: Licrail-ins



Datos característicos

- Familia del sistema: Licross®
- Tipo de producto: aplique de carril
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 56TL3M

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: cableado sin halógenos, para carril de soporte, 7..14 polos, máx. 0,5A

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- adaptador múltiple: chapa de acero, cinta lacada, negro intenso (RAL 9005), para tipo de protección IP20/IP40
- Especificación de color: negro intenso (RAL 9005)

Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 230V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 500mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 68mm
- Peso: 0,6kg