

Referencia: 59US1FCSA | GTIN (EAN): 4058352361948

## Descripción del producto:



SITECO ConnectExternal Interface S, esclava, control local, control central, regulable, tipo de montaje: montaje superficial, lugar de montaje: en el techo, en la luminaria, de plástico, tipo de protección (total): IP54, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, VDE, 1 x unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352361948

Referencia: 59US1FCSA | GTIN (EAN): 4058352361948

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect I/O, SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo de producto: módulo de zócalo
- Nombre del producto: SITECO Connect
- Referencia: 59US1FCSA

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP54
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Certificación, designación: CE, VDE

#### Material, color

- carcasa: plástico, blanco, cuadrada
- Especificación de color: blanco

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la luminaria

#### Dimensiones, peso

- Longitud: 83mm
- Ancho: 83mm
- Altura: 28mm
- Peso: 0,1kg