

Referencia: 5XA7102W01000 | GTIN (EAN): 4058352349014

Descripción del producto:




Sirius®, unidad de bal. elect., de 3/4 polos (3/4G) + de 1 polo (LST) / de 2 polos (DALI), máx. 2,5mm², balasto: DALI, reducción de potencia, con clema, conexión de alimentación: 220..240V/380..415V, CA, 50/60Hz, con conector de sistema o borne, unidad de bal. elect., de aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), longitud: 635mm, ancho: 181mm, altura: 247mm, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 ⊕ (€

Peso (kg): 10,0

GTIN (EAN): 4058352349014





Referencia: 5XA7102W01000 | GTIN (EAN): 4058352349014

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: unidad de bal. elect.

Nombre del producto: Sirius®
Referencia: 5XA7102W01000

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

 Adicional: operación permitida solamente con conductor neutro conectado

Dispositivo operativo:

Balasto: bal. elect.

- Control: DALI, reducción de potencia

Certificados, Normas

Índice de protección: IP66

Clase de aislamiento: SK I (protección
 Tarrayata a tiarra)

por puesta a tierra)

- Certificación, designación: CE, ENEC

Material, color

 unidad de bal. elect.: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco[®] gris metalizado (DB 702S)

 Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)

Conexión eléctrica

- Conexión: clema

 Tensión nominal: 220..240V/380..415V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

Longitud: 635mmAncho: 181mmAltura: 247mmPeso: 10,0kg



Referencia: 5XA7102W01000 | **GTIN (EAN):** 4058352349014

Dimensiones:

