

Referencia: 5XA779218K01AA | GTIN (EAN): 4058352607282


Descripción del producto:



Floodlight FL 11 maxi proyector; control de luz con lente de PMMA; cierre de vidrio de seguridad, transparente; distribución de luz: RS07, rotación simétrica directo haz, LEDtemperatura de color: 5700K, flujo luminoso nominal: 106.040lm, reproducción de color: CRI > 80, color de luz: 857; eficacia lumínica: 113lm/W; control de brillo: DMX+RDM; con borne, 6 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V/380..400V CA, 50/60Hz, resistencia a sobretensión: línea a tierra: 10kV, balasto electrónico sustituible por separado, unidad LED sin entorno ESD intercambiable, módulo LED estanco al polvo, rango de regulación 10..100%; 942W proyector con 2x unidad LED de aluminio de extrusión, sin tratamiento natural; longitud: 713mm / ancho: 651mm / altura: 338mm; garra portante, de aluminio de extrusión, sin tratamiento, natural, equipamiento: potencia, tipo de protección (total): IP66; clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE; protección contra impacto de bolas: protección contra impactos de bola, resistencia contra impacto: IK07; solo para instalaciones exteriores, temperatura ambiente nominal 10°C, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -40..+30°C, temperatura de almacenamiento admisible: -40..+85°C; unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 07   CE

Lámparas: LED
 Peso (kg): 23,1
 GTIN (EAN): 4058352607282



Referencia: 5XA779218K01AA | GTIN (EAN): 4058352607282

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: proyector
- Nombre del producto: Floodlight FL 11 maxi
- Referencia: 5XA779218K01AA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de PMMA
- Cubierta: cierre, transparente
- Distribución de luz: RS07
- Simetría: rotación simétrica
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 106040lm
- Eficacia lumínica: 113lm/W
- Temperatura de color: 5700K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 857
- Potencia nominal: 942W

Dispositivo operativo:

- Control: DMX+RDM

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK07
- Rango de temperatura (operación): -40..+30°C
- Adicional: solo para instalaciones exteriores, temperatura ambiente nominal 10°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- unidad LED: aluminio de extrusión, sin tratamiento, natural
- Número: 2 piezas
- Especificación de color: natural
- garra portante: aluminio de extrusión, sin tratamiento, natural
- Especificación de color: natural
- Cubierta: cierre de vidrio de seguridad

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en estructura portante, en el techo, en el travesaño
- Disposición: disposición individual
- Adicional: con garra portante

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 6 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, CA
- Resistencia a sobretensión: línea a tierra: 10kV

Dimensiones, peso

- Longitud: 713mm
- Ancho: 651mm
- Altura: 338mm
- Peso: 23,1kg

Emisión de luz

- Emisión de luz: 0% con una inclinación de 0°

Vida útil

- Vida útil nominal: 10000h (L96/B10) a temp. amb. = 10°C, 75000h (L80/B10) a temp. amb. = 10°C

Referencia: 5XA779218K01AA | GTIN (EAN): 4058352607282

Dimensiones:

