

Referencia: 51TR6C0 | GTIN (EAN): 4058352446379


Descripción del producto:



Licross®, carril de soporte, de chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, aluminio blanco (RAL 9006), longitud: 1.500 mm, ancho: 64 mm, altura: 67mm, tipo de protección (total): como máximo IP64, dependiendo de los apliques y accesorios utilizados, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352446379



Referencia: 51TR6C0 | GTIN (EAN): 4058352446379

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: grupo constructivo de luz lineal (TS)
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 51TR6C0

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: sin cableado transversal

Certificados, Normas

- Índice de protección: como máximo IP64, dependiendo de los apliques y accesorios utilizados
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Adicional: conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- carril de soporte: chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Dimensiones, peso

- Longitud: 1500mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 67mm
- Peso: 1,9kg

Referencia: 51TR6C0 | GTIN (EAN): 4058352446379

Dimensiones:

