siteco

Referencia: 59TL6CN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340127

Descripción del producto:

Licross® alimentación central para 2x alimentación, aluminio blanco (RAL 9006); cableado elemento de carril de soporte de chapa de acero, galvanizado, lacado, con entrada de cable para cuatro cableados, Ø 8, 5..13mm; 2x tapa frontal de PC, aluminio blanco (RAL 9006), con entrada de cable para un cable, Ø ≤13mm (desde arriba) o un cable, Ø ≤20mm (en el extremo frontal); cubierta ciega de PC/ABS, aluminio blanco (RAL 9006); 2x conector de acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte; conexión vía borne, 7 polos, 1,5..2,5mm², cableado listo para conexión, cableado interno libre de halógenos; dimensión: (LxAnxAl) = 450 x 64 x 67mm; para tipo de protección IP20/IP40; clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE, UKCA; unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg):	1,9
GTIN (EAN):	4058352340127

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 59TL6CN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340127

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: alimentación adicional
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 59TL6CN7

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:
- Adicional: para conexión en el lado del carril

Componente 2

Certificados, Normas
- Índice de protección: para tipo de protección IP20/IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color
- elemento de carril de soporte: chapa de acero, galvanizado, lacado, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- tapa frontal: PC, aluminio blanco (RAL 9006)
- Número: 2 piezas
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- cubierta ciega: PC/ABS, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- conector: acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte
- Número: 2 piezas

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 7 polos, 1,5..2,5mm²
- Cableado transversal: 7x 2,5mm²

Dimensiones, peso
- Longitud: 450mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 67mm
- Peso: 1,9kg

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com