


Referencia: 59TL6CNE | GTIN (EAN): 4058352340141

Descripción del producto:




Licross® alimentación central para 2x alimentación, aluminio blanco (RAL 9006); cableado elemento de carril de soporte de chapa de acero, galvanizado, lacado, con entrada de cable para seis cableados, \varnothing 8, 5..13mm; 2x tapa frontal de PC, aluminio blanco (RAL 9006), con entrada de cable para un cable, $\varnothing \leq 13$ mm (desde arriba) o un cable, $\varnothing \leq 20$ mm (en el extremo frontal); cubierta ciega de PC/ABS, aluminio blanco (RAL 9006); 2x conector de acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte; conexión vía borne, 14 polos, 1,5..2,5mm², cableado listo para conexión, cableado interno libre de halógenos; dimensión: (LxAnxAI) = 650 x 64 x 67mm; para tipo de protección IP20/IP40; clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE, UKCA; unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4058352340141

Referencia: 59TL6CNE | GTIN (EAN): 4058352340141

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: alimentación adicional
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 59TL6CNE

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: para conexión en el lado del carril

Componente 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: para tipo de protección IP20/IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- elemento de carril de soporte: chapa de acero, galvanizado, lacado, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- tapa frontal: PC, aluminio blanco (RAL 9006)
- Número: 2 piezas
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- cubierta ciega: PC/ABS, aluminio blanco (RAL 9006)
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)
- conector: acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte
- Número: 2 piezas

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 14 polos, 1,5..2,5mm²
- Cableado transversal: 14x 2,5mm²

Dimensiones, peso

- Longitud: 650mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 67mm
- Peso: 2,0kg