

Referencia: 59TL1CN7 | GTIN (EAN): 4058352339480

Descripción del producto:



Licross® alimentación central para 2x alimentación, blanco; cableado elemento de carril de soporte de chapa de acero, galvanizado, lacado, con entrada de cable para cuatro cableados, \varnothing 8, 5..13mm; 2x tapa frontal de PC, blanco, con entrada de cable para un cable, $\varnothing \leq 13$ mm (desde arriba) o un cable, $\varnothing \leq 20$ mm (en el extremo frontal); cubierta ciega de PC/ABS, blanco; 2x conector de acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte; conexión vía borne, 7 polos, 1,5..2,5mm², cableado listo para conexión, cableado sin halógenos; dimensión: (LxAxAI) = 450 x 64 x 67mm; para tipo de protección IP20/IP40; clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE, UKCA; unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352339480

Referencia: 59TL1CN7 | GTIN (EAN): 4058352339480

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: alimentación adicional
- Nombre del producto: Licross®
- Referencia: 59TL1CN7

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: para conexión en el lado del carril

Componente 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: para tipo de protección IP20/IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- elemento de carril de soporte: chapa de acero, galvanizado, lacado, blanco
- Especificación de color: blanco
- tapa frontal: PC, blanco
- Número: 2 piezas
- Especificación de color: blanco
- cubierta ciega: PC/ABS, blanco
- Especificación de color: blanco
- conector: acero, galvanizado, conector premontado en carril de soporte
- Número: 2 piezas

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 7 polos, 1,5..2,5mm²
- Cableado transversal: 7x 2,5mm²

Dimensiones, peso

- Longitud: 450mm
- Ancho: 64mm
- Altura: 67mm
- Peso: 1,9kg