

Referencia: 5EA6TEF03 | GTIN (EAN): 4058352495681

Descripción del producto:



Street Light Control, Siteco® Servicebox, balasto: DALI, control: interfaz de comunicación digital, Bluetooth 4.0, con conexión del sistema: conector/zócalo, 4 polos, DC, carcasa, de plástico, gris oscuro, Siteco® Servicebox, control mediante: Siteco Digital Interface, tipo de protección (total): IP54, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible para aplicaciones de exterior: 0..+50°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 54  

Peso (kg): 3,5
GTIN (EAN): 4058352495681

Referencia: 5EA6TEF03 | GTIN (EAN): 4058352495681

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: Siteco® Servicebox
- Nombre del producto: Street Light Control
- Referencia: 5EA6TEF03

Software

- Software necesario: iQ app

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: con interruptor ON/OFF, con línea de conexión, funcionamiento con batería 4x AA

Dispositivo operativo:

- Control: DALI
- Equipamiento: interfaz de comunicación digital, Bluetooth 4.0

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP54
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): 0..+50°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, gris oscuro
- Especificación de color: gris oscuro

Conexión eléctrica

- Conexión: conexión del sistema: conector/zócalo, 4 polos
- Suministro de la batería: incl. 4 uds. batería Mignon AA/LR6
- Particularidad: requiere alimentación de corriente externa 5LZ905402

Dimensiones, peso

- Peso: 3,5kg

Salidas

1x SDI (Siteco® Digital Interface)

- Conexión: conector coaxial
- Particularidad: indicador de estado de funcionamiento

1x LED de estado

- Particularidad: LED de estado