

Referencia: 59HL94002 | GTIN (EAN): 4058352379349

Descripción del producto:



Highbay 11Interface S, esclava, control local, control central, regulable, tipo de montaje: montaje superficial, lugar de montaje: en la luminaria, de plástico, tipo de protección (total): IP54, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, 1 x 1 x DALI-2, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 54  

Peso (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352379349

Referencia: 59HL94002 | GTIN (EAN): 4058352379349

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo de producto: módulo de zócalo
- Nombre del producto: Highbay 11
- Referencia: 59HL94002

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP54
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, blanco, cuadrada
- Especificación de color: blanco
- garra de montaje: acero, galvanizado

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Dimensiones, peso

- Longitud: 83mm
- Ancho: 83mm
- Altura: 28mm
- Peso: 0,3kg

Salidas

1x DALI-2

- Particularidad: DALI, función de esclavo, corriente DALI máx. 6mA