

Referencia: 5XA7694F000AD | **GTIN (EAN):** 4058352399088

Descripción del producto:



Floodlight FL 20 maxi Gen.4, carcasa, característica de iluminación directa: asimétrico, balasto: DALI, control: protección de sobrecalentamiento, reducción de potencia electrónica, con borne, 5 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, potencia nominal: 948W, marco de carcasa, carcasa, de aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), longitud: 975mm, ancho: 730mm, altura: 115mm, DALI, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, protección contra impacto de bolas: protección contra impactos de bola, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg):	13,9
GTIN (EAN):	4058352399088

Referencia: 5XA7694F000AD | **GTIN (EAN):** 4058352399088

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: carcasa
- Nombre del producto: Floodlight FL 20 maxi Gen.4
- Referencia: 5XA7694F000AD

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Simetría: haz asimétrico

Lámparas:

- Potencia nominal: 948W

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect. Plus
- Control: DALI
- Equipamiento: protección de sobrecalentamiento
- Tipo de conmutación: reducción de potencia electrónica

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE

Material, color

- marco de carcasa: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- carcasa: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, CA
- Resistencia a sobretensión: 10kV 1,2/50µs

Dimensiones, peso

- Longitud: 975mm
- Ancho: 730mm
- Altura: 115mm
- Peso: 13,9kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -