

Referencia: 5MD53003S | GTIN (EAN): 4058352327166

## Descripción del producto:



Rondel 21 multisensor, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en la luminaria, de PC, tipo de protección (total): IP40, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, tensión: 220..240V, tipo de tensión: CA, 1 x sensor de movimiento HF, 1 x sensor de luz, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 40 IK 03  

Peso (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352327166



Referencia: 5MD53003S | GTIN (EAN): 4058352327166

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: Rondel 21
- Referencia: 5MD53003S

### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP40
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación): 0..+40°C
- Norma: EN 60598-2-22
- Certificación, designación: CE

### Material, color

- carcasa: PC, gris polvo (RAL 7037)
- Especificación de color: gris polvo (RAL 7037)

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en la luminaria
- Altura de montaje: 2,5..6m

### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 2 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 50Hz, CA
- Consumo de energía en espera: máx. 0,5W

### Dimensiones, peso

- Diámetro: 266mm
- Altura: 24mm
- Peso: 0,5kg

### Entradas

#### 1x sensor de movimiento HF

- Intervalo de detección: D max= 12m (en altura de montaje h= 6m), según la dirección e intensidad de movimiento
- Posibilidad: intervalo de conmutación ajustable entre 5 segundos - 30 minutos
- Particularidad: para detección de movimiento, zona de detección circular

#### 1x sensor de luz

- Posibilidad: valor umbral según luz diurna ajustable de 2..50lx

Referencia: 5MD53003S | GTIN (EAN): 4058352327166

## Dimensiones:

