

Referencia: 59HL94001 | GTIN (EAN): 4058352379325

Descripción del producto:



Highbay 11Interface MD, maestro, control local, regulable, tipo de montaje: montaje superficial, lugar de montaje: en la luminaria, de plástico, tipo de protección (total): IP54, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, tensión: 230V, tipo de tensión: CA, 1 x DALI, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 54  

Peso (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352379325

Referencia: 59HL94001 | GTIN (EAN): 4058352379325

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: módulo de zócalo
- Nombre del producto: Highbay 11
- Referencia: 59HL94001

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP54
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, blanco, cuadrada
- Especificación de color: blanco
- garra de montaje: acero, galvanizado

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria
- Adicional: solo para el montaje en interior

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50Hz, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 83mm
- Ancho: 83mm
- Altura: 28mm
- Peso: 0,3kg

Salidas

1x DALI

- Conexión: borne roscado, 2 polos, máx. 4mm²
- Particularidad: DALI, función de maestro, direccionamiento transmisión, máx. 30 balastos electrónicos DALI