

Referencia: 5LS31321EK | GTIN (EAN): 4039806171931

Descripción del producto:



FR 100FR 200FR 500, cableado transversal, tipo de montaje: empotrado, conjunto de cableado transversal, 5 conductores, 2, 5mm², longitud de cable: 1,4m, clema, 5 polos, máx. 2,5mm², con conductor protector, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4039806171931

Referencia: 5LS31321EK | GTIN (EAN): 4039806171931

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: cableado transversal
- Nombre del producto: FR 100, FR 200, FR 500
- Referencia: 5LS31321EK

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: para el cableado transversal dentro de una luminaria, el conjunto de cableado transversal contiene el conductor aislado resistente al calor, los bornes y el material de montaje

Certificados, Normas

- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en la carcasa de luminarias
- Disposición: luminarias lineales interrumpidas
- Adicional: El cableado de una luminaria a la siguiente se realiza con cable convencional (p. ej. NYM)

Dimensiones, peso

- Peso: 0,3kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -