

Referencia: 5LS59000C | GTIN (EAN): 4050737600352

Descripción del producto:



Monsun® 11 Extreme, aplique de carril, conjunto de montaje de luminarias, con conexión del sistema de luminarias: zócalo, 5 polos; para carril de soporte Modario®, 10 cables, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 0/50..60Hz, tapa frontal, de PC, blanco, longitud: 1.495mm, ancho: 48mm, conjunto de montaje de luminarias, de chapa de acero, galvanizado, lacado, blanco brillante, tipo de protección (total): IP64, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, UKCA, marca de protección: D, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4050737600352

Referencia: 5LS59000C | GTIN (EAN): 4050737600352

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: aplique de carril
- Nombre del producto: Monsun® 11 Extreme
- Referencia: 5LS59000C

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 2

Lámparas:

- Adicional: para balasto electrónico DALI, atenuación

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP64
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Marca de protección: D
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, color

- tapa frontal: PC, blanco
- Especificación de color: blanco
- conjunto de montaje de luminarias: chapa de acero, galvanizado, lacado, blanco brillante
- Especificación de color: blanco brillante

Conexión eléctrica

- Conexión: conexión del sistema de luminarias: zócalo, 5 polos; para carril de soporte Modario®, 10 cables
- Tensión nominal: 220..240V, 0/50..60Hz, CA/CC

Dimensiones, peso

- Dimensiones de sistema: 5x SE
- Longitud: 1495mm
- Ancho: 48mm
- Peso: 0,7kg