


**Referencia:** 5LS74902CW | **GTIN (EAN):** 4050737846835

## Descripción del producto:

Monsun 21 Gen.1, cubierta, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PMMA, opalino, tipo de montaje: montaje superficial, LED, longitud: 1.271mm, ancho: 130mm, resistencia contra impacto: IK03, unidad de embalaje: 1 unidad

IK 03

Lámparas:	LED
Peso (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4050737846835



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

**Referencia:** 5LS74902CW | **GTIN (EAN):** 4050737846835

## Descripción técnica detallada:

### Datos característicos

- Tipo de producto: cubierta
- Nombre del producto: Monsun 21 Gen.1
- Referencia: 5LS74902CW

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

##### Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta de difusor, opalino

##### Lámparas:

- Lámpara: para LED

##### Certificados, Normas

- Resistencia contra impacto: IK03

##### Material, color

- Cubierta: cubierta de difusor de PMMA

##### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria

##### Dimensiones, peso

- Longitud: 1271mm
- Ancho: 130mm
- Peso: 0,6kg

**Referencia:** 5LS74902CW | **GTIN (EAN):** 4050737846835

**Dimensiones:**



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722  
Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -