siteco

Referencia: 5LS90800ED | **GTIN (EAN):** 4039806166531

Descripción del producto:

DUS® IP60, aplique ciego, de chapa de acero, lacado, blanco brillante, longitud: 1.535mm, ancho: 60mm, altura: 45mm, dimensiones de sistema: 307mm, para sala de fabricación, salas de venta, salas adyacentes, pasillos, vías de circulación, oficina, tipo de protección (total): IP20 / IP60, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), el tipo de protección IP60 para el conjunto del sistema de luminarias se obtiene instalando los componentes IP60 correspondientes, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 IP 60

Peso (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4039806166531

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5LS90800ED | **GTIN (EAN):** 4039806166531

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: aplique ciego
- Nombre del producto: DUS® IP60
- Referencia: 5LS90800ED

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20 / IP60
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Adicional: el tipo de protección IP60 para el conjunto del sistema de luminarias se obtiene instalando los componentes IP60 correspondientes

Material, color
- aplique ciego: chapa de acero, lacado, blanco brillante
- Especificación de color: blanco brillante

Dimensiones, peso
- Dimensiones de sistema: 5x SE
- Longitud: 1535mm
- Ancho: 60mm
- Altura: 45mm
- Peso: 0,8kg

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com