

Referencia: 5LS90800ED | GTIN (EAN): 4039806166531

Descripción del producto:



DUS® IP60, aplique ciego, de chapa de acero, lacado, blanco brillante, longitud: 1.535mm, ancho: 60mm, altura: 45mm, dimensiones de sistema: 307mm, para producción/fabricación, salas de venta, salas adyacentes, pasillos, vías de circulación, oficinas, tipo de protección (total): IP20 / IP60, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), el tipo de protección IP60 para el conjunto del sistema de luminarias se obtiene instalando los componentes IP60 correspondientes, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 IP 60 

Peso (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4039806166531

Referencia: 5LS90800ED | GTIN (EAN): 4039806166531

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: aplique ciego
- Nombre del producto: DUS® IP60
- Referencia: 5LS90800ED

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20 / IP60
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Adicional: el tipo de protección IP60 para el conjunto del sistema de luminarias se obtiene instalando los componentes IP60 correspondientes

Material, color

- aplique ciego: chapa de acero, lacado, blanco brillante
- Especificación de color: blanco brillante

Dimensiones, peso

- Dimensiones de sistema: 5x SE
- Longitud: 1535mm
- Ancho: 60mm
- Altura: 45mm
- Peso: 0,8kg