

Referencia: 5LZ902050TW | GTIN (EAN): 4058352145807


Descripción del producto:



SITECO Connect 41 Rotaryregulador giratorio, Touchdim, control local, regulable, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en la caja conmutadora, de plástico, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, tensión: 230V, tipo de tensión: CA, 1 x botón giratorio o a presión, 1 x DALI, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352145807



Referencia: 5LZ902050TW | GTIN (EAN): 4058352145807

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: DALI
- Tipo de producto: regulador giratorio
- Nombre del producto: SITECO Connect 41 Rotary
- Referencia: 5LZ902050TW

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -5..+45°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa empotrada: plástico, gris
- Especificación de color: gris

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en la caja conmutadora
- Adicional: solo para el montaje en interior

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 80mm
- Ancho: 80mm
- Altura: 32mm
- Peso: 0,1kg

Entradas

1x botón giratorio o a presión

- Conexión: borne roscado, 2 polos, máx. 4,0mm²

Salidas

1x DALI

- Conexión: borne roscado, 2 polos, máx. 4mm²
- Limitación: máx. 25x bal. elect.-DALI
- Particularidad: ON/OFF, claro/oscuro, almacenamiento de valores de luminosidad de encendido, expansión de los puntos de manejo o balasto electrónico DALI mediante conmutación paralela de varios potenciómetros rotativos; incluido botón giratorio y marco de plástico, blanco
- Longitud de cable: máx. 300m

Referencia: 5LZ902050TW | GTIN (EAN): 4058352145807

Dimensiones:

