siteco

Referencia: 5XA1563K1B2 | **GTIN (EAN):** 4058352167571

Descripción del producto:

grupo constructivo eléctrico, para Bell grande, balasto: bal. elect. Plus, LED flujo luminoso: 3.380 lm, temperatura de color: 4000K, conexión de alimentación: 230..240V, CA, 50/60Hz, inicio de la vida útil: 23 W, final de la vida útil: 24 W, reducción: 12 W, característica de iluminación directa: asimétrico, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PMMA, glaseado, soporte funcional con cubierta, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, VDE

Lámparas:	LED
Peso (kg):	2,9
GTIN (EAN):	4058352167571

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5XA1563K1B2 | **GTIN (EAN):** 4058352167571

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: grupo constructivo eléctrico
- Nombre del producto: Bell grande
- Referencia: 5XA1563K1B2

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Control de iluminación: reflector de facetas de 3 zonas de plástico, recubierto de color plateado
- Cubierta: cubierta de difusor, glaseado
- Distribución de luz: ST1.2a
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: haz asimétrico

Lámparas:
- Lámpara: con alto Power LED, LED
- Flujo luminoso nominal: 3380lm
- Eficacia lumínica: 144lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 740
- Potencia nominal inicio vida útil: 23
- Potencia nominal fin vida útil: 24
- Potencia nominal con 50% de flujo luminoso: 12

Dispositivo operativo:
- Balasto: bal. elect. Plus
- Control: Plus
- Equipamiento: reducción de potencia, interfaz de comunicación digital, control de flujo lumínico constante, control de flujo lumínico en el tiempo, parametrización flexible del flujo lumínico
- Tipo de conmutación: reducción de potencia electrónica

Certificados, Normas
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE

Material, color
- Cubierta: cubierta de difusor de PMMA

Conexión eléctrica
- Tensión nominal: 230..240V, 50/60Hz, CA
- Resistencia a sobretensión: 6kV 1,2/50µs

Dimensiones, peso
- Peso: 2,9kg

Emisión de luz
- Emisión de luz: < 3%

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com