

Referencia: 5XA1573E1B1 | **GTIN (EAN):** 4058352167670

Descripción del producto:



grupo constructivo eléctrico, para Small Bell, balasto: bal. elect. Plus, LED flujo luminoso: 1.640 lm, temperatura de color: 3000K, conexión de alimentación: 230..240V, CA, 50/60Hz, inicio de la vida útil: 13 W, final de la vida útil: 14 W, reducción: 7 W, característica de iluminación directa: asimétrico, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PMMA, transparente, soporte funcional con cubierta, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, VDE



Lámparas: LED
Peso (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352167670

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitted 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5XA1573E1B1 | **GTIN (EAN):** 4058352167670**Descripción técnica detallada:****Datos característicos**

- Tipo de producto: grupo constructivo eléctrico
- Nombre del producto: Small Bell
- Referencia: 5XA1573E1B1

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230..240V, 50/60Hz, CA
- Resistencia a sobretensión: 6kV 1,2/50μs

Luminotecnia | lámparas | balasto**Componente 1****Luminotecnia:**

- Control de iluminación: reflector de facetas de 3 zonas de plástico, aluminizado
- Cubierta: cubierta de difusor, transparente
- Distribución de luz: ST1.2a
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: haz asimétrico

Dimensiones, peso

- Peso: 1,9kg

Emisión de luz

- Emisión de luz: < 3%

Lámparas:

- Lámpara: con alto Power LED, LED
- Flujo luminoso nominal: 1640lm
- Eficacia lumínica: 124lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 730
- Potencia nominal inicio vida útil: 13
- Potencia nominal fin vida útil: 14
- Potencia nominal con 50% de flujo luminoso: 7

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect. Plus
- Control: Plus
- Equipamiento: reducción de potencia, interfaz de comunicación digital, control de flujo lumínico constante, control de flujo lumínico en el tiempo, parametrización flexible del flujo lumínico
- Tipo de conmutación: reducción de potencia electrónica

Certificados, Normas

- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE

Material, color

- Cubierta: cubierta de difusor de PMMA

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -