

Referencia: 5XA1573K1B1 | GTIN (EAN): 4058352167793

Descripción del producto:



grupo constructivo eléctrico, para Small Bell, balasto: bal. elect. Plus, LED
flujo luminoso: 1.730 lm, temperatura de color: 4000K, conexión de
alimentación: 230..240V, CA, 50/60Hz, inicio de la vida útil: 13 W, final de la
vida útil: 14 W, reducción: 7 W, característica de iluminación directa:
asimétrico, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PMMA,
transparente, soporte funcional con cubierta, clase de protección (total): SK II
(a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, VDE



Lámparas:	LED
Peso (kg):	1,9
GTIN (EAN):	4058352167793

Referencia: 5XA1573K1B1 | GTIN (EAN): 4058352167793

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: grupo constructivo eléctrico
- Nombre del producto: Small Bell
- Referencia: 5XA1573K1B1

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: reflector de facetas de 3 zonas de plástico, aluminizado
- Cubierta: cubierta de difusor, transparente
- Distribución de luz: ST1.2a
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: haz asimétrico

Lámparas:

- Lámpara: con alto Power LED, LED
- Flujo luminoso nominal: 1730lm
- Eficacia lumínica: 131lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 740
- Potencia nominal inicio vida útil: 13
- Potencia nominal fin vida útil: 14
- Potencia nominal con 50% de flujo luminoso: 7

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect. Plus
- Control: Plus
- Equipamiento: reducción de potencia, interfaz de comunicación digital, control de flujo lumínico constante, control de flujo lumínico en el tiempo, parametrización flexible del flujo lumínico
- Tipo de conmutación: reducción de potencia electrónica

Certificados, Normas

- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE

Material, color

- Cubierta: cubierta de difusor de PMMA

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230..240V, 50/60Hz, CA
- Resistencia a sobretensión: 6kV 1,2/50µs

Dimensiones, peso

- Peso: 1,9kg

Emisión de luz

- Emisión de luz: < 3%