siteco

**Referencia:** 51FJ10DL45A | **GTIN (EAN):** 4058352749050

## Descripción del producto:



Monsun® 21 Eco, luminaria estancas, cubierta luminotécnica directa: difusor, de PMMA, satinado, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 5.100lm, eficacia lumínica: 142lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: bal. elect.-DALI, con borne, 5 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 36W, carcasa, de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, gris claro (RAL 7035), longitud: 1.277mm, ancho: 90mm, altura: 95mm, accesorio de cierre de difusor, de acero para muelles V2A, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, marca de protección: D, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+35°C, cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66

| | |
|---|---|
| Lámparas: | LED |
| Peso (kg): | 1,8 |
| GTIN (EAN): | 4058352749050 |



Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Referencia:** 51FJ10DL45A | **GTIN (EAN):** 4058352749050

## Descripción técnica detallada:

**Datos característicos**
- Tipo de producto: luminaria estancas
- Nombre del producto: Monsun® 21 Eco
- Referencia: 51FJ10DL45A

**Luminotecnia | lámparas | balasto**

**Componente 1**

**Luminotecnia:**
- Cubierta: difusor, satinado
- Ángulo de haz: distribución difusa
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo

**Lámparas:**
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 5100lm
- Eficacia lumínica: 142lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 36W

**Dispositivo operativo:**
- Balasto: bal. elect.-DALI
- Control: DALI

**Certificados, Normas**
- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Marca de protección: D
- Rango de temperatura (operación): -20..+35°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación
- Certificación, designación: CE, UKCA

**Material, color**
- carcasa: poliéster, reforzado con fibra de vidrio, gris claro (RAL 7035)
- Especificación de color: gris claro (RAL 7035)
- accesorio de cierre de difusor: acero para muelles V2A
- Cubierta: difusor de PMMA

**Montaje**
- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo, en la pared, en la cadena
- Disposición: disposición individual
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

**Conexión eléctrica**
- Conexión: borne, 5 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

**Dimensiones, peso**
- Longitud: 1277mm
- Ancho: 90mm
- Altura: 95mm
- Peso: 1,8kg

**Vida útil**
- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C



Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com