

Referencia: 5EA40RC01 | GTIN (EAN): 4058352493618

## Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Radar, sensor, comunicación: 2,4GHz, red de radio local en malla, D4i tipo A, control: configuración local y funcionamiento con memoria USB, por movimiento, a mano, a tiempo, por temporizador, por día de la semana, opcionalmente mediante pulsador de radio, tecnología de sensores: 2 sensores de movimiento por radar, Smart Interface abajo, Curva de regulación logarítmica DALI preestablecida. Se puede cambiar a lineal mediante software, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, de plástico, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, sensor de movimiento por radar, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 09 CE

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352493618

Referencia: 5EA40RC01 | GTIN (EAN): 4058352493618

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA40RC01

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Dispositivo operativo:

- Control: D4i, Smart Interface abajo, Curva de regulación logarítmica DALI preestablecida. Se puede cambiar a lineal mediante software

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Resistencia contra impacto: IK09
- Rango de temperatura (operación): -20..+60°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- carcasa: plástico, transparente, pintado, transparente
- Especificación de color: transparente

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria
- Altura de montaje: 3..8m

#### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

#### Dimensiones, peso

- Diámetro: 80mm
- Altura: 63mm
- Peso: 0,1kg

#### Entradas

#### sensor de movimiento por radar

- Intervalo de detección: máx. 70x20m

Referencia: 5EA40RC01 | GTIN (EAN): 4058352493618


## Dimensiones:

### Detection zone "Smart Plug Motion Radar" 5EA40RC01

Side view



Top view



Mounting height 5m	X axis	Y axis
Vehicles	70.0 m	15.0 m
People	25.0 m	10.0 m

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -