

Referencia: 59MX2CD000BA | GTIN (EAN): 4058352605974

Descripción del producto:








Silica® 21sensor PC3, esclava, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, regulable, disposición de montaje: disposición lineal/individual, tipo de montaje: montaje insertado, lugar de montaje: en la luminaria Silica® 21, de perfil extruido de aluminio, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, 1 x sensor de movimiento PIR, 1 x sensor de luz, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 ⊕ (∈

Peso (kg): 0,2

GTIN (EAN): 4058352605974





Referencia: 59MX2CD000BA | GTIN (EAN): 4058352605974

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21B, SITECO Connect 21H, SITECO Connect 31 Office
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: Silica® 21
- Referencia: 59MX2CD000BA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: perfil extruido de aluminio, anodizado, negro intenso (RAL 9005), para luminarias con reflector darklight
- Especificación de color: negro intenso (RAL 9005)

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en la luminaria Silica[®] 21
- Altura de montaje: 2,5..5m
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: para luminarias de montaje superficial, para luminarias colgantes

Dimensiones, peso

- Longitud: 55mmAncho: 53mmAltura: 54mm
- Peso: 0,2kg

Entradas


1x sensor de movimiento PIR


- Conexión: sensor PIR (pasivoinfrarrojos)
- Intervalo de detección: tangential máx. 4x5m
- Intervalo de detección: máx. 2x 2m
- Particularidad: zona de detección cuadrada




Referencia: 59MX2CD000BA | **GTIN (EAN):** 4058352605974

Dimensiones:







Sensor PS3

Mh	R	Т	P
2.8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 17.07.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -